

MOTOR Válvulas en cabeza Disyuntor térmico Seguridad de aceite 4 tiempos	HONDA GX-160 A. OHV 162 cc 5,5 HP / 3.600 r.p.m.		HONDA GX-270 (E) OHV 272 cc 9,0 HP / 3.600 r.p.m.	
	AY - 3000 - H	AY - 3800 - H	AY - 5000 - H	AY - 5500 - H
<i>Alternador:</i>	LINZ SP10 SB	LINZ SP10 SE	LINZ SP10 MF	LINZ E1S10 MG
<i>Potencia Máx.:</i>	3 KVA / 2200 W.	3'8 KVA / 3000 W.	5 KVA / 4200 W	5'5 KVA // 3 KVA
<i>Potencia Nom.:</i>	2'4 KVA / 1900 W.	3'2 KVA / 2500 W.	4'8 KVA / 3850 W	4'8 KVA // 2'5 KVA
<i>Tensión:</i>	230 V. / 50 Hz.	230 V. / 50 Hz.	230 V. / 50 Hz.	400 V. / 230 V. / 50 Hz.
<i>Consumo:</i>	1'1L/H (75%)	1'1 L/H (75%)	1'8 L/H (75%)	1'8 L/H (75%)
<i>Depósito:</i>	3'6 L	3'6 L	6'0 L	6'0 L
<i>Nivel sonoro:</i>	95 dB	96 dB	97 dB	97 dB
<i>Peso:</i>	47 Kg.	50 Kg.	75 Kg.	85 Kg.
<i>Arranque:</i>	manual	manual	manual / eléctrico	manual / eléctrico
<i>Dimensiones:</i>	650 x 480 x 425 mm.	650 x 630 x 540 mm.	770 x 746 x 625 mm.	770 x 746 x 625 mm.