

MOTOR Válvulas en cabeza Disyuntor térmico Seguridad de aceite 4 tiempos	HONDA GX-390 (E) OHV 390 cc 13,0 HP / 3.600 r.p.m.		HONDA GX-620 OHV 620 cc 20,0 HP / 3.600 r.p.m.	
	AY - 8000 - MN	AY - 8000 - TX	AY - 12500 - MN	AY - 12500 - TX
<i>Alternador:</i>	LINZ E1C10 MI	LINZ E1S10 MH	SINCRO FK10	SINCRO FT12
<i>Potencia Máx.:</i>	8 KVA / 6400 W	8 KVA // 3,5 KVA	12'5 KVA / 10000 W	12'5 KVA // 4'5 KVA
<i>Potencia Nom.:</i>	7 KVA / 5600 W	7 KVA // 3 KVA	10 KVA / 8000 W	10 KVA // 4 KVA
<i>Tensión:</i>	230 V. / 50 Hz.	400 V. / 230 V. / 50 Hz.	230 V. / 50 Hz.	400 V. / 230 V. / 50 Hz.
<i>Consumo:</i>	2'1 L/H ( 75%)	2'1 L/H ( 75%)	3'2 L/H ( 75% )	3'2 L/H ( 75%)
<i>Depósito:</i>	6'5 L	6'5 L	25 L	25 L
<i>Nivel sonoro:</i>	97 dB	97 dB	99 dB	99 dB
<i>Peso:</i>	85 Kg.	90 Kg.	150 Kg.	150 Kg.
<i>Arranque:</i>	manual / eléctrico	manual / eléctrico	eléctrico	eléctrico
<i>Dimensiones:</i>	950 x 746 x 625 m	950 x 746 x 625 mm.	950 x 746 x 720 mm.	950 x 746 x 720 mm.