

MOTOR Válvulas en cabeza Disyuntor térmico Seguridad de aceite 4 tiempos	KIOTSU KT - 188 (E) OHV 390 cc 13,0 HP / 3.600 r.p.m.		
	AY - 5200 - KT TX	AY - 8000 - MN	AY - 8000 - TX
<i>Alternador:</i>	LINZ E1S10 MG	LINZ E1C10 MI	LINZ E1S10 MH
<i>Potencia Máx.:</i>	5'5 KVA // 3 KVA	8 KVA / 6400 W.	8 KVA // 3,5 KVA
<i>Potencia Nom.:</i>	4'8 KVA // 2'5 KVA	7 KVA / 5600 W.	7 KVA // 3 KVA
<i>Tensión:</i>	400 V. / 230 V. / 50 Hz.	230 V. / 50 Hz.	400 V. / 230 V. / 50 Hz.
<i>Consumo:</i>	2'1 L/H (75%)	2'1 L/H (75%)	2'1 L/H (75%)
<i>Depósito:</i>	6'5 L	6'5 L	6'5 L
<i>Nivel sonoro:</i>	97 dB	97 dB	97 dB
<i>Peso:</i>	85 Kg.	85 Kg.	90 Kg.
<i>Arranque:</i>	manual / eléctrico	manual / eléctrico	manual / eléctrico
<i>Dimensiones:</i>	770 x 746 x 625 mm.	950 x 746 x 625 mm.	950 x 746 x 625 mm.