

MOTOR Válvulas en cabeza Seguridad de aceite 4 tiempos	KIOTSU KT 152 OHV 85 cc. 2,2 HP	HONDA GX H 50 OHV 49,4 cc. 2,5 HP	HONDA GX 100 OHV 98 cc. 3,5 HP
	AY-1000 KT INS	AY - 1000 INS	AY - 2000 INS
<i>Alternador:</i>	KWY 1000 / 230 V.	SWY 1000 - INVERTER / 230 V.	SWY 2000 - INVERTER / 230 V.
<i>Potencia Máx./ Nom:</i>	1 KVA-0,8 KW. / 0,9 KVA.- 0,71 KW.	1'12 KVA-1 KW./1,15 KVA-0,9 KW.	2'1 KVA-1,7KW./ 1,9 KVA-1,55 KW.
<i>Depósito / Consumo:</i>	3'5 L. / 0'8 L/H (75%)	3'8 L. / 0'6 L/H (75%)	7'7 L. / 0'8 L/H (75%)
<i>Nivel sonoro:</i>	89 dB	89 dB	93 dB
<i>Dimensiones / Peso:</i>	365 x 320 x 405 mm. / 23 Kg.	465 x 265 x 380 mm. / 13'6 Kg.	560 x 340 x 415 mm. / 22 Kg.