

| MOTOR Válvulas en cabeza Seguridad de aceite 4 tiempos | KIOTSU KT 144 F OHV 80 c.c. 1,5 HP | KIOTSU KT 160 F OHV 113 c.c. 4 HP | KIOTSU KT 170 F A/E OHV 240 cc. 7,5 HP |
|--|--|---|--|
| | AY - 1200 KT INVERT | AY - 2100 KT INVERT | AY - 4000 KT INS |
| <i>Alternador:</i> | SD 1 KVA - INVERTER | SD 2 KVA - INVERTER | SD 3 KVA - INVERTER |
| <i>Potencia Máx./ Nom:</i> | 1'2 KVA-1 KW./ 1 KVA-0,85 KW. | 2'1 KVA-1,9 KW. / 1,9 KVA-1,7 KW. | 3'8 KVA-3 KW./ 3,5 KVA-2,8 KW. |
| <i>Depósito / Consumo:</i> | 2,1 L. / 0'8 L/H (75%) | 3,5 L. / 0'95 L/H (75%) | 13 L. / 1'5 L/H (75%) |
| <i>Nivel sonoro:</i> | 83 dB | 89 dB | 93 dB |
| <i>Dimensiones / Peso:</i> | 480 x 260 x 380 mm. / 15,3 Kg. | 555 x 305 x 460 mm. / 26,5 Kg. | 645 x 495 x 630 mm. / 58 Kg. |