

MOTOR Válvulas en cabeza Disyuntor térmico Seguridad de aceite 4 tiempos	HONDA GX-270 E 272 cc 9 HP / 3.600 r.p.m.		HONDA GX-390 390 cc 13 HP / 3.000 r.p.m.	
	AY - 5000 INS	AY - 4000 AVR INS	AY - 8000 INS	AY - 6000 AVR INS
<i>Alternador:</i>	LINZ SP10 MF	LINZ E1S10 MGE	LINZ E1C10 MI	LINZ E1S10 LIE
<i>Potencia Máx.:</i>	5 KVA / 4.200 W.	4.000 W.	8 KVA / 6400 W.	5.600 W.
<i>Potencia Nom.:</i>	4'8 KVA / 3.850 W.	3.200 W.	7 KVA / 5600 W.	5.000 W.
<i>Tensión:</i>	230 V / 50 Hz.	230 V / 50 Hz.	230 V. / 50 Hz.	230 V. / 50 Hz.
<i>Consumo:</i>	1'8 L/H (75%)	1'8 L/H (75%)	2'1 L/H (75%)	2'1 L/H (75%)
<i>Depósito:</i>	15 L	15 L	15 L	15 L
<i>Nivel sonoro:</i>	87 dB	87 dB	87 dB	87 dB
<i>Peso:</i>	137 Kg.	137 Kg.	145 Kg.	145 Kg.
<i>Arranque:</i>	eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico
<i>Dimensiones:</i>	990 x 660 x 740 mm.		990 x 660 x 740 mm.	