

MOTOR Válvulas en cabeza Disyuntor térmico Seguridad de aceite 4 tiempos	YANMAR LN-100 387 cc 10 HP / 3.600 r.p.m.		RUGGERINI MD-150 654 cc 12 HP / 3.000 r.p.m.	
	AY - 6000 D INS MN	AY - 6000 D INS TX	AY - 10000 D MN	AY - 10000 D TX
<i>Alternador:</i>	LINZ E1C 10 MI	LINZ E1S 10 MG	LINZ E1C 11M	LINZ E1S 10L
<i>Potencia Máx.:</i>	6'5 KVA / 5.200 W.	6'5 KVA / 4 KVA	9 KVA / 7.200 W.	10 KVA / 4'5 KVA
<i>Potencia Nom.:</i>	6 KVA / 4.800 W.	6 KVA / 3 KVA	8'3 KVA / 6.600 W.	8'3 KVA / 3 KVA
<i>Tensión:</i>	230 V / 50 Hz.	400 V. / 230 V.	230 V / 50 Hz.	400 V. / 230 V.
<i>Consumo:</i>	1'7 L/H (75%)	1'7 L/H (75%)	2'2 L/H (75%)	2'2 L/H (75%)
<i>Depósito:</i>	20 L	20 L	30 L	30 L
<i>Nivel sonoro:</i>	97 dB	97 dB	99 dB	99 dB
<i>Peso:</i>	189 Kg.	189 Kg.	230 Kg.	230 Kg.
<i>Arranque:</i>	eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico
<i>Dimensiones:</i>	906 x 676 x 806 mm.	906 x 676 x 806 mm.	-----	-----